



125 KHZ HID PROX KONTAKTLOSES USB SMARTCARD-LESEGERÄT

- **Konvergenter Zugang** - Nutzer können ihre HID Prox Zutrittskarten für Gebäude auch für die logische Zugangskontrolle verwenden.
- **Plug & Play-Lösung** - volle Unterstützung nativer CCID-Treiber für herkömmliche Clients ebenso wie für Thin und Zero Client.
- **Design mit Wahlmöglichkeiten** - Farboptionen und kleiner Formfaktor für moderne Arbeitsbereiche mit begrenztem Platzangebot.

Der OMNIKEY® 5025 CL ist ein Lesegerät mit PC-Anschluss und Lese-/Schreibzugriff auf kontaktlose 125 kHz Tags und Smartcards. Der benutzerfreundliche Leser funktioniert mit vorhandenen niedrigfrequenten Karten für die physische Zutrittskontrolle wie HID Prox® und ermöglicht die Implementierung von logischen Zugangsanwendungen ohne Neuausgabe von Karten.

Der OMNIKEY 5025 basiert auf der bewährten Treiber- und Hardwaretechnologie, die Stabilität, Haltbarkeit und Konformität gewährleistet. Er unterstützt CCID in vollem Umfang und kann ohne Installation eines Treibers mit WINDOWS®, LINUX® und MAC® Betriebssystemen eingesetzt werden. Das Lesegerät ist rückwärts kompatibel und kann die bestehende 5325 CL-Familie* ablösen.

Der OMNIKEY 5025 CL von HID Global setzt mit seinem neuen minimalistischen Taschenformat einen Meilenstein in puncto Design. Dank moderner und eleganter Farboptionen fügt er sich nahtlos in unterschiedliche Umgebungen ein - sei es in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens oder in Unternehmensumgebungen wie Büros, Produktionsflächen und repräsentative Bereiche. Durch Zubehör wie Klebeplatten, Montageschrauben und Kartenhalter werden die Einsatzmöglichkeiten des kompakten Lesers über den Schreibtisch hinaus erweitert. In allen Umgebungen mit kontaktlosen Karten ist Tap & Go ebenso möglich wie Anwendungen, die dauernde Kartenanwesenheit erfordern.

OMNIKEY® MODERNES ELEGANTES GEHÄUSE:

- Kleiner Formfaktor
- Zubehörpaket für mehrere Farben optional erhältlich
- Optionaler Kartenhalter für Anwendungen, bei denen eine Karte anwesend sein muss
- Optionales Montagezubehör

* erfordert Aktualisierung des Treibers

FEATURES:

- 125 kHz Proximity-Technologie
- Kleiner Formfaktor
- Native CCID-Implementierung unterstützt WINDOWS[®]-, LINUX[®]- und MAC[®]-Betriebssysteme
- Rückwärts kompatibel mit 5325 CL
- Liest eindeutige Nummer von HID Prox Karten ab



Farboptionen / Zubehörpaket

TECHNISCHE DATEN

Basismodell	OMNIKEY [®] 5025 CL
	HOST-SCHNITTSTELLE
Host-Schnittstelle	USB 2.0 Full Speed
Anschlusskabel / Länge	USB Typ A-Anschluss /200 cm
	KONTAKTLOSE SMARTCARD-SCHNITTSTELLE
Karten & Protokolle	HID Prox 125 kHz
	BENUTZERSCHNITTSTELLE
Statusanzeige	Leuchtdiode
	TREIBER & SOFTWARE
CCID¹	Uneingeschränkt CCID ¹
Kompatibilität PC / SC	Kontaktloses Treiberpaket für PC/SC-Support
Unterstützung von PC/SC-Treibern	Windows [®] XP / Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit); Windows Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit), 2008R2 (64 bit) / Linux [®] und Mac [®] OS X
	GEHÄUSE
Typ	OMNIKEY [®] in kompaktem Design
Farbe	Gehäuse Hellgrau, Abdeckung Anthrazit
Material	PC
Abmessungen	2,32" x 2,32" x 0,45" (59 mm x 59 mm x 11,4 mm)
Gewicht	ca. 100g
Optionales Zubehör	Abdeckung in Blau, Dunkelblau, Grün, Orange oder Rot; Kartenhalter (für Anwendungen mit Kartenanwesenheit); Klebeband; Montagehülle
	BETRIEBSBEDINGUNGEN
Stromversorgung	über Bus
Betriebstemperatur	0° - 70 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20 bis 80 °C
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen	500.000 Stunden
	ZERTIFIKATE/ZULASSUNGEN
Konformität / Zertifizierung	CCID1, Microsoft [®] WHQL2
Zulassungen / Umweltschutz	RoHS, WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick
	BESTELLANGABEN
Garantie	Zwei Jahre Gewährleistung vom Hersteller. (Informationen zur Supportdauer für Treiber finden Sie in unserer Support-Richtlinie.)


hidglobal.com

Nordamerika: +1 512 776 9000
 Europa, Naher Osten, Afrika: +44 1440 714 850
 Asien-Pazifik: +852 3160 9800
 Lateinamerika: +52 55 5081 1650

© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Alle Rechte vorbehalten. HID, das HID Logo, OMNIKEY und das OMNIKEY Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HID Global in den USA und/oder anderen Staaten. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
 2019-03-15-omnikey-5025-cl-reader-ds-de PLT-01907

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY
1 = Chip Card Interface Device, 2 = Windows[®] Hardware Quality Lab